

## Sistema di telecamere Full HD per l'ispezione dei tubi

Model No.: CMP5D3-SGS



### Specificazioni Tecniche:

- Design elegante, dimensioni compatte, sistema All-in-one
- Telecamera Full HD ad alta risoluzione da 2,0 MP
- Telecamera autolivellante da 23 mm
- 9 LED bianchi ad alta intensità per una visione chiara
- Impermeabile IP68,
- Campo visivo 120°
- Schermo LCD da 8 pollici, risoluzione 1280 \* 800
- Tastiera pieghevole wireless 2.4G per la modifica del testo (opzionale su richiesta)
- Modulo WIFI per trasmissione video (integrato nel controller, opzionale su richiesta)
- Cavo di spinta di 30m Dia.5.2mm con contimetri (l'errore è inferiore all'1%)
- Batteria agli ioni di litio incorporata, supporta fino a 6 ore di lavoro

### Dettagli del Prodotto

#### Testa de la Telecamera:



- Sensore della telecamera: 1/3" CMOS
- Risoluzione: 2,0 MP pixel
- Dimensione de la telecamera : Ø23mm
- Lente autolivellante
- Impermeabile IP68, Angolo di visione 120°
- Illuminazione 9pcs LED ad alta luminosità regolabile
- Staccabile con connessione a perni all'avvolgicavo
- Obiettivo della fotocamera: vetro zaffiro
- Trasmettitore sonda 512Hz opzionale

## Controllo DVR



Schermo LCD IPS HD da 8", pannello impermeabile  
Risoluzione del monitor: 1280 X 800  
Tasti impermeabili per la funzione DVR  
Video ad alta risoluzione 1080P, con audio e funzione istantanea  
Tastiera wireless USB per la digitazione in tempo reale (opzionale)  
Modulo Wi-Fi opzionale  
Supporta disco USB o scheda TF (supporta fino a 512 GB)  
Formato USB exFAT  
Funzione contimetri digitale, visualizzazione sullo schermo  
Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata  
Indicatore del livello della batteria

Cavo di spinta in fibra di vetro  
Diámetro del cavo  $\varnothing 5.2\text{mm}$   
Lunghezza del cavo da 30M (20m/30m/40m optional)  
Cavo con contimetri

## Avvolgicavo



## Centratore per telecamera standard



## Informazioni sul Imballo:

Dimensione pacco: 48x44x33cm,

Peso lordo: 10,00Kg